


**METALLISCHE DISTANZHALTER**

Zur Distanzsicherung zwischen unterer und oberer Bewehrungslage  
Zertifiziert gemäß DBV-Merkblatt „Unterstützungen“

HÖHE	TYP DT L 2,00M/STK		TYP DS L 2,00M/STK		TYP DK L 2,00M/STK	
	VE	GEWICHT	VE	GEWICHT	VE	GEWICHT
	STK BUND	KG STK	STK BUND	KG STK	STK BUND	KG STK
CM						
06		0,768		0,462		
07		0,806		0,477		
08	10	0,843	25	0,492	200	0,961
09		0,881		0,507		1,006
10		0,919		0,522		1,050
11		0,985		0,537		1,094
12		1,023		0,551		1,138
13	10	1,058	25	0,629	200	1,183
14		1,095		0,644		1,229
15		1,295		0,659		1,423
16		1,337		0,674		1,468
17		1,381		0,799		1,899
18	10	1,425	25	0,817	100	1,963
19		1,469		0,836		2,027
20		1,513		0,854		2,091
21		1,829		0,959		2,261
22		1,881		0,977		2,322
23	10	1,932	25	0,996	100	2,383
24		1,985		1,014		2,444
25		2,038		1,077		3,163
26		2,363		1,096		3,256
27		2,427		1,115		3,349
28	10	2,491	25	1,133	100	3,440
29		2,555		1,152		
30		2,619		1,170		
31		2,683		1,362		
32		2,747		1,380		
33	10	2,871	25	1,399		
34		2,934		1,417		
35		2,996		1,436		
36		3,058		1,454		
37		3,121		1,473		
38	10	3,183	25	1,491		
39		3,245		1,510		
40		3,307		1,528		

**1 | TYP DT-TRÄGER**

BEZEICHNUNG: DBV-DT-h-B-L  
Stabile linienförmige Distanzhalter  
Auf der Bewehrung stehend




**2 | TYP DS-SCHLANGE**

BEZEICHNUNG: DBV-DS-h-B-L  
Gewichtreduzierte  
linienförmige Distanzhalter  
Auf der Bewehrung stehend



**3 | TYP DK-TRÄGER**

BEZEICHNUNG: DBV-DK-h-S-L  
Stabile linienförmige Distanzhalter  
Mit Kunststoff-Füßchen  
Auf der Schalung stehend



**ERLÄUTERUNG BEZEICHNUNG**

DBV\_zertifiziert nach DBV-Merkblatt  
h\_Höhe in cm  
B\_auf der Bewehrung stehend  
S\_auf der Schalung stehend  
L\_linienförmige Ausführung